

ASPHALT ECO - FILM SOL ALUMINIUM

Ref. : VF-ASPHALT-ECO



Le Film Sol Aluminium est un adhésif aluminium couché hautement texturé, imprimable, conçu pour des applications extérieures à court et moyen terme. Les caractéristiques antidérapantes dans les environnements secs et humides vous permettent de créer en toute sécurité des graphismes à fort impact visuel dans une grande variété d'environnements extérieurs, des terrasses de piscine aux parcours de parade, sans qu'aucune lamination ne soit nécessaire. Hautement conformable.

PROPRIÉTÉS

- Facile à appliquer et à enlever
- Convient aux surfaces rugueuses
- Antidérapant
- Film aluminium blanc sans PVC
- Recyclable

CARACTÉRISTIQUES

Structure du matériau	Valeurs	Tolérance
Support	Aluminium souple (polyuréthane)	-
Colle	Solvant acrylique permanent	-
Épaisseur du support (μ)	120	±10
Épaisseur de l'adhésif (μ)	80	±5
Certificat	Antidérapant	-
T° d'application minimum (°C)	10	-

Données techniques	Durée de 15 minutes	Durée de 24 heures
Adhésion sur l'acier inoxydable (N/100mm)	88	100
Adhésion sur polyéthylène (N/100mm)	50	60
Adhésion sur surface peinte (N/100mm)	70	80

ASPHALT ECO - FILM SOL ALUMINIUM

Ref. : VF-ASPHALT-ECO



Résistance chimique	Recommandation	Résistance chimique	Recommandation
Eau	R	Carburant diesel	R
Eau salée à 10%	R	Fluides hydrauliques	R
Eau de Javel	R	50% d'antigel dans l'eau	R
Trichloréthylène	NR	Méthyl éthyl cétone	NR
25% d'acide sulfurique	I	Alcools minéraux	R
1% d'hydroxyde de sodium	I	99% IPA	R
Essence sans plombs	R		

R = recommandé pour une immersion non continue

I = recommandé pour une exposition intermittente uniquement

NR = non recommandé

APPLICATIONS

Entrées de magasin, zones piétonnières, stations de bus, métro, train ou aéroports, événements sportifs (courses automobiles, marathons...), événements culturels, stations essences, parkings, signalisation et marquage au sol.

DURABILITÉ

Durée de vie de 3 à 6 mois en fonction de l'utilisation mécanique de la surface sur laquelle il est appliqué. La durée de vie peut être prolongée à l'aide d'un vernis liquide.

Stockage : 12 mois à compter de la date de fabrication, applicable uniquement au matériel qui a été traité, dans les conditions de stockage suivantes:

- Ce matériau doit être stocké à une température de 20 °C ± 5 °C et 50 % ± 10 % d'humidité relative, sans écarts climatiques majeurs.
- La zone de stockage doit être sèche et propre.
- Conservez le matériel dans son emballage d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé, afin de le protéger de la poussière et de la contamination.
- Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Le produit doit être stocké verticalement, afin que sa qualité ne soit pas compromise.

TRAITEMENT DES DÉCHETS

Le Film Sol Aluminium est conçu pour être entièrement recyclable. Les matériaux usagés et les déchets de production peuvent être traités comme des «déchets d'aluminium».



ASPHALT ECO - FILM SOL ALUMINIUM

Ref. : VF-ASPHALT-ECO



NOTES IMPORTANTES

Dupli Média n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.

- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.

- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.

- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.

- Dupli Média n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.