

MAGNÉTIQUE 0,85 - FILM MAGNÉTIQUE 850 μ

Ref. : FMI-0-85MM



Solvant : avec tapis de protection, selon le modèle de l'imprimante

Film PVC magnétique blanc avec dos noir aimanté.

PROPRIÉTÉS

- Manipulation aisée
- Repositionnable à volonté
- Finition mate

CARACTÉRISTIQUES

Base matérielle	Valeurs
Type de film	Film magnétique
Épaisseur aimant	0,750mm
Épaisseur film imprimable	0,100mm
Épaisseur finale	0,850mm
Poids	2765 (\pm 280) gr/m ²
Élongation	\geq 30 %
Dureté	43 (\pm 5) SHORE-D

Propriétés magnétique	Valeurs
Force magnétique (g/cm ²)	50
Force d'adhérence (N/cm ²)	0,172

APPLICATIONS

Pour un usage intérieur et extérieur, adapté aux véhicules. Idéal pour décorer les surfaces planes métalliques, ferreuses ou aimantées (déco de magasin, affichage promotionnel, etc.)



MAGNÉTIQUE 0,85 - FILM MAGNÉTIQUE 850µ

Ref. : FMI-0-85MM



Solvant : avec tapis de protection, selon le modèle de l'imprimante

CONSEILS DE POSE

La température d'utilisation du film magnétique est comprise entre -20°C et +70°C. Le film adhère à toutes les surfaces solides, lisses, sèches et exemptes de saletés, de graisses, de silicones, etc. Avant le collage, il est absolument nécessaire de vérifier que la surface est adaptée à cet objectif et qu'elle a été préparée (nettoyée) de manière professionnelle. Il appartient à l'utilisateur de tester sa propre aptitude/application, en raison de la grande variété de surfaces, d'applications et de résultats souhaités.

STOCKAGE

Stocker les cartons ouverts à une température ambiante de 25°C et à une humidité de 50%.
Durée de stockage : 1 an après la livraison.

Pour éviter les marques de pression, le rouleau doit être stocké debout ou suspendu. Les infiltrations d'air peuvent être évitées si le rouleau est transporté et stocké bien enroulé sur la pochette en carton.

La force magnétique est permanente et ne se dégrade pas à température normale sans interférence magnétique forte.

QUESTIONS SUR LE PRODUIT

Pour toute question concernant ce produit, veuillez toujours indiquer le numéro de lot (étiquette au cœur du rouleau). Sans le numéro de lot, nous ne pourrions pas répondre à vos questions ni traiter vos réclamations.