

L600 ERAZE ECO - LAMINATION TABLEAU BLANC

Ref. : LV-DM600G-ECO



Film de lamination en polypropylène très brillant conçu pour recouvrir les impressions, sert également de surface lisse pour l'inscription à l'aide d'un feutre à tableau blanc. La finition brillante donne plus d'éclat aux couleurs et aux détails d'impression. Le L600 Erazé Eco est idéal pour tous les besoins quotidiens à court terme en matière d'affichage intérieur, tels que les ventes saisonnières, les expositions et les promotions de produits.

PROPRIÉTÉS

- Film polypropylène pour tableau blanc et effaçable à sec
- Se nettoie avec un spray liquide sans solvant et une brosse
- Protection UV
- Non effaçable à sec
- Adhésif permanent à base d'eau, sensible à la pression
- Film anti-adhésif enduit de PE
- Conforme aux normes REACH et RoHS
- Sans PVC

CARACTÉRISTIQUES

Structure du matériau	Valeurs	Norme
Finition	Brillante	-
Colle	À base d'eau	-
Épaisseur du film (μ)	80	-
Épaisseur du liner (μ)	80	-
Épaisseur total (μ)	160	-
Liner (gr/m ²)	80	-

L600 ERAZE ECO - LAMINATON TABLEAU BLANC

Ref. : LV-DM600G-ECO



PRÉCONISATIONS POUR LE NETTOYAGE

Pour bénéficier des performances d'effacement optimales de cette lamination, elle doit être combinée avec un marqueur, une brosse pour tableau blanc et un spray de nettoyage liquide sans solvant.

La brosse s'utilise pour enlever le marqueur. Des traces résiduelles peuvent subsister, dues aux composants du marqueur permettant justement une bonne tenue de la couleur lors de son utilisation. En utilisant un nettoyant liquide après la brosse, cela éliminera toutes les marques résiduelles restantes.

La non-utilisation de ce nettoyant entre les utilisations, laisse de légères marques résiduelles qui s'accumulent dans le temps. A terme, le tableau devient gris et l'efficacité de l'effacement des marqueurs à l'aide de la brosse diminue.

APPLICATIONS

- Température d'application : + 10°C à +40°C
- Température d'utilisation : - 20°C à + 70°C
- Ne pas exposer aux vapeurs combustibles ou aux déversements.
- Les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées et exemptes de poussière, de graisse ou de toute autre contamination pouvant affecter l'adhérence du matériau.
- Usage intérieur et extérieur.
- Une application non verticale implique une réduction significative de la durabilité, ainsi que du climat et des angles d'exposition au soleil.
- Avant d'utiliser le film, nous vous recommandons de le stocker au moins 24 heures à la température du lieu de travail.
- Il peut y avoir d'autres facteurs non décrits qui peuvent influencer les performances d'utilisation.
- Il est préconisé de tester le produit pour valider son application.

NOTES IMPORTANTES

Dupli Média n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.

- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.
- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.
- Dupli Média n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.