

T500 RBO CANVAS - ADHÉSIF TEXTURÉ REPOSITIONNABLE M1

Ref. : T-DM500-CANVR



Film adhésif polymère texturé à haute opacité, semi-rigide blanc mat de 150 microns, conçu pour une utilisation extérieure pouvant aller jusqu'à 5 ans. Repositionnable et enlevable jusqu'à 6 mois

PROPRIÉTÉS

- Repositionnable
- Haute opacité (95%)
- Texturé anti-reflet
- Enlevable jusqu'à 6 mois
- Certifié feu B1
- Application murale ou vitrine
- Application intérieure sol court terme : résiste à l'action des machines à laver le sol et au passage piétonnier intensif
- Pose sur multiple surface : papier peint, bois, aluminium, verre, métal mur peint lisse ou texturé, plastique, carrelage, béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Structure du matériau	Valeurs	Norme
Finition	Texturé	-
Colle	Enlevable	UR1
Épaisseur du film (μ)	150	-
Épaisseur du liner (μ)	170	-
Épaisseur total (μ)	335	-
Liner (gr/m ²)	150	-
Opacité (%)	95	-
Brillance (%)	2	-
Adhésion (N/25mm) - 15 min T° ambiante	4	-
Adhésion (N/25mm) - 24h T° ambiante	7	-
Norme antidérapante	R10	DIN 51130
Norme antifeu	B1	DIN 4102-1

T500 RBO CANVAS - ADHÉSIF TEXTURÉ REPOSITIONNABLE M1

Ref. : T-DM500-CANVR



MÉTHODES D'IMPRESSION

Spécialement développé pour l'impression solvant, éco-solvant, latex et UV sur des équipements d'impression grand format.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, veuillez vous assurer que vous utilisez les bons profils d'impression.
- Une quantité d'encre trop élevée dans le produit entraînera des modifications de ses caractéristiques, un séchage inapproprié ou une mauvaise performance du produit.
- Un séchage inadéquat peut entraîner des enroulements, des plis et des problèmes d'adhérence, pouvant diminuer les performances du produit. Une période de séchage minimum de 48 heures est recommandée avant tout traitement ultérieur. Le séchage doit être effectué avec le produit déroulé.

APPLICATIONS

- Température minimum d'application : + 4°C
- Ne pas exposer aux vapeurs combustibles ou aux déversements.
- Les surfaces sur lesquelles le matériau sera appliqué doivent être soigneusement nettoyées et exemptes de poussière, de graisse ou de toute autre contamination pouvant affecter l'adhérence du matériau.
- Usage intérieur et extérieur.
- Une application non verticale implique une réduction significative de la durabilité, ainsi que du climat et des angles d'exposition au soleil.
- Avant d'utiliser le film, nous vous recommandons de le stocker au moins 24 heures à la température du lieu de travail.
- Il peut y avoir d'autres facteurs non décrits qui peuvent influencer les performances d'utilisation.
- Il est préconisé de tester le produit pour valider son application.

NOTES IMPORTANTES

Dupli Média n'est pas responsable de la facilité ou de la rapidité de retrait du matériau appliqué. Il est nécessaire de faire attention aux températures appropriées de l'air et du substrat.

- Les données contenues dans ces informations sont basées sur nos connaissances et notre expérience pratique. Il se veut une source d'information et ne constitue pas une garantie. Sujet à changement sans préavis.
- L'utilisateur doit déterminer la compatibilité du matériau avec l'application spécifique qu'il souhaite, avant de l'utiliser.
- Nous recommandons que, pour effectuer un travail, le même lot de produit soit utilisé.
- Dupli Média n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation ou d'un stockage inapproprié, et ne peut jamais être responsable de la perte ou des dommages causés à des tiers.