

50.000N | Total Erazé Clear

Fonctionnalités

50.000N | Total Erazé Clear est un vinyle polymère transparent brillant utilisé pour les applications de tableau blanc. Le film PVC est revêtu d'un vernis à faible énergie pour garantir un effacement propre de l'encre utilisée dans les marqueurs effaçables à sec. Ce produit est généralement utilisé pour créer des tableaux blancs personnalisés en laminant ce film sur des graphiques imprimés (des tests sont nécessaires avec des impressions UV pour exclure le "silvering").

Pour obtenir les meilleurs résultats d'installation, ce film doit être appliqué à température ambiante et uniquement sur des surfaces lisses. Nous vous encourageons à utiliser notre 97.011 | Erazé Marker black ou, lorsque vous utilisez d'autres marqueurs, à consulter "Total Erazé marker compatibility list" sur notre site web.

50.000N | Total Erazé Clear est disponible en laize de 1350mm x 50ml (longueur).

Informations techniques et performances

Épaisseur du film	100 microns
Épaisseur adhésive	20 microns
Épaisseur totale	120 microns
Type d'adhésif	Acrylique permanent
Liner	Papier siliconé d'un côté
Vieillessement artificielles *	> 3 ans
Résistance à la traction du film MD	> 15 N/mm ²
Allongement du film MD	> 80%
Adhérence à l'acier (20 mins/180 °)	10 N/25mm
Adhérence à l'acier (24 h/180 °)	18 N/25mm
Température de pose	+5 à +25°C
Température d'utilisation	-40 à +95°C
Imprimabilité	UV

* équivalent à l'exposition verticale dans le climat de l'Europe Central

Garantie

iSee2 garantit son matériel pour un (1) an à compter de la date d'expédition. La durée de conservation de notre matériel dépend des conditions de stockage. Nous recommandons que l'utilisateur final stocke le matériel dans son emballage d'origine (pas en plein soleil). Nous recommandons également de stocker notre matériel à 21°C avec une humidité relative de 50%. iSee2 garantit que ses produits sont exempts de vices de fabrication ou de défauts de matériaux.

iSee2 remplacera ou créditera tout matériel jugé défectueux. Aucune responsabilité pour toute perte, dommage ou dépense implicite ne sera acceptée et prise en charge par le vendeur ou le fabricant. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités dans le cadre ci-joint. Toutes les valeurs citées ci-dessus sont typiques et ne doivent pas être utilisées pour juger le produit défectueux si les valeurs mesurées sont différentes.